

AQUAPHOR

vodní filtr

KOMPLET VÝMĚNNÝCH FILTRAČNÍCH MODULŮ B 510-03-02-07 do čističe vody Aquaphor Trio

Komplet výměnných filtračních modulů Aquaphor B 510-03-02-07 je určen na čištění vodovodní vody v čističi vody Aquaphor Trio nebo v jiných každodenních čističích s analogickou konstrukcí.

Komplet zahrnuje moduly: B510-03 (příruba černý barva), B510-02 (příruba modrý barva), B510-07 (příruba bílý barva).

Výměnný filtrační modul B510-03 vyrobený podle technologie Karbonblok z vysoce efektivních granulovaných a vláknitých absorpčních materiálů, se instaluje do prvního trupu čističe Aquaphor Trio (dle pořadí průtoku vody filtrem) a je určen pro **předběžné čištění vody**.

Výměnný filtrační modul B510-02 vyrobený podle technologie Karbonblok z vysoce efektivních granulovaných a vláknitých absorpčních materiálů, se instaluje do druhého trupu čističe Aquaphor Trio (dle pořadí průtoku vody filtrem) a je určen pro **důkladné čištění vody**.

Výměnný filtrační modul B510-07, vyrobený podle technologie Karbonblok z vysoce efektivních granulovaných a vláknitých absorpčních materiálů, se instaluje do třetího trupu čističe Aquaphor Trio (dle pořadí průtoku vody filtrem) a je určen pro **ciľové čištění vody**.

Efektivita čištění vody dle výsledků testů je znázorněna v následující tabulce.

Zbytkový aktivní chlór	100 %
Ropné produkty (benzol)	95 %
Fenol	98 %
Pesticidy	97 %
Iony těžkých kovů (olovo, kadmium)	95 %

Doporučovaná rychlost filtrace (výkonnost) kompletu výměnných filtračních modulů - 2,5 l/min

VÝMĚNA MODULU

- Zavřete vodu před čističem a pusťte čistou vodu z kohoutku filtru, aby se snížil tlak.
- Odšroubujte pouzdro od krytu trupu (dle technického listu čističe vody).
- Odstraňte použitý filtrační modul a promyjte pouzdro.
- Zkontrolujte celistvost a správnost umístění těsnícího kroužku v pouzdře.
- Zkontrolujte vybavenost nového filtračního modulu dvěma těsnícími vložkami.
- Vložte blok do sklenice a našroubujte sklenici na víko na doraz.
- Pusťte vodu.
- Zmáčkněte tlačítko (pokud se čistič ovládá tlačítkem) na krytu trupu pro odstranění vzduchu.
- Přesvědčte se v nepropustnosti čističe.

Po instalaci nového filtračního modulu se doporučuje jeho **promytí pro odstranění z modulu uhlénoho prachu, který mohl vzniknout při převážení. Proto nechte vodu téct přes filtr po dobu 10-15 minut s průtočností dle technického listu**

Pokud jste nepoužívali čistič vody déle než týden, pak preventivně pusťte přes něj vodu po dobu 5 minut.

ZÁRUKA VÝROBCE

Výrobce zaručuje, že modul bude odpovídat požadavkům při dodržení uživatelem podmínek provozování a skladování uvedených v daném technickém listu.

Životnost** (kapacita) výměnného filtračního modulu - 7000 litrů vodovodní vody.

Kapacita výměnných filtračních modulů se může měnit v závislosti na kvalitě výchozí vody.

Po uplynutí doby životnosti modulu je třeba jej vyměnit za nový.

Skladovací doba čističe vody před začátkem používání je 3 roky při teplotě od 5 do 40°C s neporušeným obalem.

Čistič vody nepotřebuje předprodejní přípravu

V případě reklamací týkajících se výkonu modulu se můžete obrátit na prodejce nebo výrobce.

Reklamacím výrobků majících vnější porušení nebude vyhověno.

** Doba, během které se výrobce zavazuje poskytnout zákazníkovi možnost účelného využití výrobku a nést zodpovědnost za podstatné defekty.



© 2003-2009 OOO „AQUAPHOR“
© Chráněná obchodní značka OOO „AQUAPHOR“

Výrobce - OOO "AQUAPHOR"
Rusko, 197110, Sankt Petersburg,
ul. Pionerskaa 29
<http://www.aquaphor.ru>

Oficiální prodejce v České republice, Niklim s.r.o. DIČ: CZ 28462262,
Na Bělidle 27/302 Praha 5- Smíchov, 150 00 PRAHA
<http://www.aquaphor.cz>, aquaphor@aquaphor.cz, Tel. + 420 77 645 645 0



Systém managementu jakosti společnosti
AQUAPHOR je certifikován TUV (Essen,
Německo) podle normy ISO 9001-2000

Datum výroby