

AQUAPHOR

Vodní filtr

KOMPLET VÝMĚNNÝCH FILTRAČNÍCH MODULŮ B 510-03-04-07 DO ČISTIČE VODY AQUAPHOR TRIO ZMĚKČUJÍCÍM.

Komplet výměnných filtračních modulů AQUAPHOR B 510-03-04-07 je určen pro čištění a změkčení pitné vodovodní vody v čističi vody Aquaphor Trio změkčujícím nebo v jiných každodenních čističích s analogickou konstrukcí.

Komplet zahrnuje moduly: B510-03 (příruba černá barva), B510-04 (příruba červený barva), B510-07 (příruba bílý barva).

Výměnný filtrační modul B510-03 vyrobený podle technologie Karbon-blok z vysoce efektivních granulovaných a vláknitých absorpčních materiálů, se instaluje do prvního trupu čističe Aquaphor Trio změkčujícím (dle pořadí průtoku vody filtrem) a je určen pro **předběžné čištění vody**.

Výměnný filtrační modul B510-04 obsahuje vysoce kvalitní iontoměničovou pryskyřici a je určen pro změkčení vody, se instaluje do druhého trupu čističe Aquaphor Trio změkčujícím (dle pořadí průtoku vody filtrem). V průběhu využití modul B510-04 může být vícekrát regenerován v domácích podmínkách.

Výměnný filtrační modul B510-07, vyrobený podle technologie Karbon-blok z vysoce efektivních granulovaných a vláknitých absorpčních materiálů, se instaluje do třetího trupu čističe Aquaphor Trio (dle pořadí průtoku vody filtrem) a je určen pro **cílové čištění vody**.

Efektivita čištění vody dle výsledků testů je znázorněna v následující tabulce.

Zbytkový aktivní chlór	100 %
Ropné produkty (benzol)	95 %
Fenol	98 %
Pesticidy	97 %
Iony těžkých kovů (olovo, kadmium)	95 %

Doporučovaná rychlost filtrace (výkonnost) kompletu výměnných filtračních modulů - 2,0 l/min

VÝMĚNA MODULU

- Zavřete vodu před čističem a pusťte čistou vodu z kohoutku filtru, aby se snížil tlak.
- Odšroubujte pouzdro od krytu trupu (dle technického listu čističe vody).
- Odstraňte použitý filtrační modul a promyjte pouzdro.
- Zkontrolujte celistvost a správnost umístění těsnícího kroužku v pouzdře.
- Zkontrolujte vybavenost nového filtračního modulu B510-03, B510-07 dvěma těsnícími vložkami, (B510-04 B jedna těsnící vložka).
- Umístěte modul do pouzdra (**Pozor! Při výměně modulu B510-04 umístěte ho červeným krytem dolů**) a opatrně našroubujte pouzdro na kryt na doraz.

- Pusťte vodu.
- Zmáčkněte tlačítko (pokud se čistič ovládá tlačítkem) na krytu trupu pro odstranění vzduchu.
- Přesvědčte se v nepropustnosti čisti.

Po instalaci nového filtračního modulu se doporučuje jeho promytí pro odstranění z modulu úhelného prachu, který mohl vzniknout při převážení. Proto nechte vodu téct přes filtr po dobu 10-15 minut s průtočností dle technického listu.

Pokud jste nepoužívali čistič vody déle než týden, pak preventivně pusťte přes něj vodu po dobu 5 minut.

REGENERACE MODULU

Periodicita regenerace závisí na původní tvrdosti vody.

Původní tvrdost vody	Objem vody, změkčené před regenerací
1-2 mekv/l	1000-500 l
2-3 mekv/l	500-330 l
3-4 mekv/l	330-250 l
4-5 mekv/l	250-200 l

Pro regeneraci modulu:

- Proveďte první tři body z části VÝMĚNA MODULU.
- Odšroubujte kryt modulu B510-04 a přesypete obsah modulu (iontoměničovou pryskyřici) do skleněné nebo plastové nádře s objemem nejméně 2 litrů.

- Připravte 1 litr nasyceného roztoku jedlé soli (přibližně 300 g/l), kterým zalijete iontoměničovou pryskyřici. Promíchejte iontoměničovou pryskyřici a nechte ji v roztoku soli na 5-6 hodin, občas promíchávejte roztok.
- Opatrně sceďte roztok z iontoměničové pryskyřici. Zalijte pryskyřici studenou vodou a promíchejte. Odvodněte. Zopakujte popsaný proces dvakrát.
- Přelijte roztok s iontoměničovou pryskyřici do trupu modulu.
- Pozor! Popsanou operaci provádějte pouze nad dřezem.
- Promyjte mechanický filtr, který se nachází uvnitř krytu. Smontujte modul.
- Proveďte posledních šest bodů z části VÝMĚNA MODULU.

ZÁRUKA VÝROBCE

Výrobce zaručuje, že modul bude odpovídat požadavkům při dodržení uživatelem podmínek provozování a skladování uvedených v daném technickém listu.

Životnost* (kapacita) výměnného filtračního modulu - 6000 litrů vodovodní vody s přihlédnutím k regeneraci modulu B510-04.

Kapacita výměnných filtračních modulů se může měnit v závislosti na kvalitě výchozí vody.

Datum výroby

AQUAPHOR®

© 2003-2009 OOO „AQUAPHOR“
© Chráněná obchodní značka OOO „AQUAPHOR“

Výrobce - OOO "AQUAPHOR"
Rusko, 197110, Sankt Petersburg,
ul. Pionerskaa 29
http://www.aquaphor.ru

Oficiální prodejce v České republice, Niklim s.r.o. DIČ: CZ 28462262.
Na Bělidle 27/302 Praha 5- Smíchov, 150 00 PRAHA
http://www.aquaphor.cz, aquaphor@aquaphor.cz
Tel. + 420 77 645 645 0

* Doba, během které se výrobce zavazuje poskytnout zákazníkovi možnost účelného využití výrobku a nese zodpovědnost za podstatné defekty.



Systém managementu jakosti společnosti
AQUAPHOR je certifikován TUV (Essen,
Německo) podle normy ISO 9001-2000

